

Artisan Stucco

LIME MORTARS & MATERIALS

Stucco Product & System Finder

PROJECT BINNEN

VAN WELK MATERIAAL IS DE ONDERGROND?

ANDERS/WEET NIET

VRAAG UW DEALER

BAKSTEEN OF NATUURSTEEN

KIES EEN AFWERKING

SCHUURWERK FINISH

FRESCO FINISH

WATERPROOF FINISH

GIPSPLAAT, FERMACELL PLATEN OF BETON

KIES EEN AFWERKING

SCHUURWERK FINISH

FRESCO FINISH

WATERPROOF FINISH

WAT HEEFT U NODIG

RAAPLAAG - GROF (BL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2 x 25 Kg Metselzand (0-2 mm) ^[2]
per 4-5 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

WAT HEEFT U NODIG

RAAPLAAG - GROF (BL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2 x 25 Kg Metselzand (0-2 mm) ^[2]
per 4-5 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WAT HEEFT U NODIG

RAAPLAAG - GROF (BL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2 x 25 Kg Metselzand (0-2 mm) ^[2]
per 4-5 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WATERPROOF LAAG (WL1)

• 1 x 1 L WaterProof (op kleur)
per 10 m² (laagdikte: 0 mm)

WAX LAAG ^[4]

WAT HEEFT U NODIG

MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2 x 25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]
per 5-6 m² (laagdikte: 5-7 mm)
-- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

WAT HEEFT U NODIG

MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2 x 25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]
per 5-6 m² (laagdikte: 5-7 mm)
-- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WAT HEEFT U NODIG

MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2 x 25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]
per 5-6 m² (laagdikte: 5-7 mm)
-- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WATERPROOF LAAG (WL1)

• 1 x 1 L WaterProof (op kleur)
per 10 m² (laagdikte: 0 mm)

WAX LAAG ^[4]

[1] Minerale Primer: Gebruik een minerale primer met zand voor grip.

[2] Metselzand (0-2 mm): Silicium of Calcium Carbonaat zand.

[3] Voegzand (0-1 mm): Silicium of Calcium Carbonaat zand.

[4] Wax laag: Aanbevolen vanwege onderhoudsgemak.

[5] Minerale impregnering: Aanbevolen voor duurzaamheid pleisterwerk

Artisan Stucco

LIME MORTARS & MATERIALS

Stucco Product & System Finder

PROJECT BUITEN

VAN WELK MATERIAAL IS DE ONDERGROND?

ANDERS/WEET NIET

VRAAG UW DEALER

BAKSTEEN OF NATUURSTEEN

GIPSPLAAT, FERMACELL PLATEN OF BETON

KIES EEN AFWERKING

KIES EEN AFWERKING

SCHUURWERK FINISH

FRESCO FINISH

WATERPROOF FINISH

SCHUURWERK FINISH

FRESCO FINISH

WATERPROOF FINISH

WAT HEEFT U NODIG

RAAPLAAG - GROF (BL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2,5 x 25 Kg Metselzand (0-2 mm) ^[2]
per 4-5 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2,5 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

MINERALE IMPREGNERING ^[5]

WAT HEEFT U NODIG

RAAPLAAG - GROF (BL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2,5 x 25 Kg Metselzand (0-2 mm) ^[2]
per 4-5 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2,5 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

MINERALE IMPREGNERING ^[5]

WAT HEEFT U NODIG

RAAPLAAG - GROF (BL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2,5 x 25 Kg Metselzand (0-2 mm) ^[2]
per 4-5 m² (laagdikte: 10-12 mm)

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2,5 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WATERPROOF LAAG (WL1)

• 1 x 1 L WaterProof (op kleur)
per 10 m² (laagdikte: 0 mm)

MINERALE IMPREGNERING ^[5]

WAT HEEFT U NODIG

MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2,5 x 25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]
per 5-6 m² (laagdikte: 5-7 mm)
-- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2,5 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

MINERALE IMPREGNERING ^[5]

WAT HEEFT U NODIG

MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2,5 x 25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]
per 5-6 m² (laagdikte: 5-7 mm)
-- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2,5 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

MINERALE IMPREGNERING ^[5]

WAT HEEFT U NODIG

MINERALE PRIMER ^[1]

RAAPLAAG - FIJN (BL2)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (wit)
• 2,5 x 25 Kg Voegzand (0-1 mm) ^[3]
per 5-6 m² (laagdikte: 5-7 mm)
-- Gebruik wapeningsgaas

SCHUURWERK LAAG (SL1)

• 1 x 20 Kg Lime Putty (op kleur)
• 2,5 x 25 Kg Marmerzand (0-1 mm)
per 7-8 m² (laagdikte: 3-5 mm)

FRESCO LAAG (FL1)

• 1 x 5 L Fine Finish (op kleur)
per 15 m² (laagdikte: 0 mm)

WATERPROOF LAAG (WL1)

• 1 x 1 L WaterProof (op kleur)
per 10 m² (laagdikte: 0 mm)

MINERALE IMPREGNERING ^[5]

[1] Minerale Primer: Gebruik een minerale primer met zand voor grip.

[2] Metselzand (0-2 mm): Silicium of Calcium Carbonaat zand.

[3] Voegzand (0-1 mm): Silicium of Calcium Carbonaat zand.

[4] Wax laag: Aanbevolen vanwege onderhoudsgemak.

[5] Minerale impregnering: Aanbevolen voor duurzaamheid pleisterwerk